



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.



ACHTUNG!

Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

ÖFFNEN DES GERÄTES!

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHÄDEN ACHTEN!

Transportschäden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des Gerätes Ihrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRÜFEN!

Das Gerät ist für 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerät muß an eine ordnungsgemäß installierte Schuko-steckdose angeschlossen werden.

REPARATUR!

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dürfen Sicherungen nur durch gleichwertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen aufgestellt und nur gewerblich genutzt werden.